

# TRANSPORTADOR EXTENSIBLE

[www.cimdemexico.com.mx](http://www.cimdemexico.com.mx) | [info@cimdemexico.com.mx](mailto:info@cimdemexico.com.mx) | [ventas@cimdemexico.com.mx](mailto:ventas@cimdemexico.com.mx)



| Transportador extensible Te |              |                        |                |                        |                     |                 |
|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Modelo #                    | Ancho        | Longitud Ajustable mts | Juego de patas | Capacidad x pie lineal | Altura Ajustable    | Rodajas por eje |
| 114-08                      | 14"(0.36cms) | 0.61 A 2.44            | 3              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 114-12                      | 14"(0.36cms) | 0.91 A 3.66            | 4              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 114-18                      | 14"(0.36cms) | 1.37 A 5.49            | 5              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 114-24                      | 14"(0.36cms) | 1.83 A 7.32            | 7              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 118-08                      | 18"(0.46cms) | 0.61 A 2.44            | 3              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 118-12                      | 18"(0.46cms) | 0.91 A 3.66            | 4              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 118-18                      | 18"(0.46cms) | 1.37 A 5.49            | 5              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 118-24                      | 18"(0.46cms) | 1.83 A 7.32            | 7              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 124-08                      | 24"(0.61cms) | 0.61 A 2.44            | 3              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 124-12                      | 24"(0.61cms) | 0.91 A 3.66            | 4              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 124-18                      | 24"(0.61cms) | 1.37 A 5.49            | 5              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |
| 124-24                      | 24"(0.61cms) | 1.83 A 7.32            | 7              | 225 kgs                | 0.72 mts a 1.12 mts | 6               |

**\*Disponibles con ruedas en Acero y/o Nylon.**

*Ideales en maniobras de carga y descarga de camiones.*

