

# **DIABLITOS DE CARGA**

www.cimdemexico.com.mx | info@cimdemexico.com.mx | ventas@cimdemexico.com.mx



## 100 kg

CODIGO:	A001-C	
CAPACIDAD:	100 KG	
ALTURA MIN.:	70 CMS	
ALTURA MAX.:	1.00 MTS	
DIAMETRO DEL TUBO:	3/4"	
CALIBRE:	Cedula 16	
TUBO CALIBRE:	1/2"	
RESPALDO SOLERA:	1/8 X 3/4"	
BASE PLATAFORMA:	31.0 X 24.0 CMS	
SOLERA PLATAFORMA:	3/16 X 1"	
PESO TOTAL:	5.400 KGS.	
RUEDA		
RUEDA:	5" 1-B-L	
RIN:	LAMINA CAL. 18	
BALERO:	B1050 3/8"	
EJE:	REDONDO 1/2"	
TUERCAS:	HEX- 3/8"	
RONDANAS:	PRESION 3/8"	

#### 10 CA IAS

RUEDAS OPCIONALES:

10 CAJAS		
CODIGO:	A024-R	
CAPACIDAD:	10 CAJAS	
ALTURA MIN.:	-	
ALTURA MAX.:	1.40 MTS	
ANCHO:	-	
DIAMETRO DEL TUBO:	-	
CEDULA:	-	
TIPO DE SOLERA:	-	
BASE PLATAFORMA:	-	
SOLERA FRONTAL:	-	
RUEDA		
TIPO DE RUEDA:	8 X 2" RAYOS	
TIPO DE RIN:	-	
TIPO DE BALERO:	-	
TIPO DE EJE:	-	
TIPO DE TUERCAS:	-	
TIPO DE RONDANAS:	-	
RUEDAS OPCIONALES:		



# 300 kg

JUU NY		
CODIGO:	A006-C	
CAPACIDAD:	300 KG	
ALTURA MAX.:	1.40 MTS	
ANCHO:	44 CMS	
DIAMETRO DEL TUBO:	3/4"	
CEDULA:	30 CMS	
RESPALDO SOLERA:	1/8 X 1"	
BASE PLATAFORMA:	44.0 X 34.0 CMS	
SOLERA FRONTAL:	1/4 X 11/4"	
PESO TOTAL:	11.8 KGS.	
RUEDA		
RUEDA:	8" 2-B-L	
RIN:	LAMINA CAL. 15	
BALERO:	6305- 5/8"	
F.IF:	CHADRADO 5/8"	



TUERCAS:

RONDANAS:

RUEDAS OPCIONALES:



HEX- 1/2"

PRESION 1/2"



## 450 kg

CODIGO:	A008-C	
CAPACIDAD:	450 KG	
ALTURA MAX.:	1.50 MTS	
ANCHO:	44 CM	
DIAMETRO DEL TUBO:	3/4"	
CALIBRE:	Cedula 30	
RESPALDO SOLERA:	1/8 X 1"	
BASE PLATAFORMA:	44.0 X 34.0 CM	
SOLERA FRONTAL:	1/4 X 11/4"	
PESO TOTAL:	14.4 KGS.	
RUEDA		
TIPO DE RUEDA:	9" 2 -B-L	
TIPO DE RIN:	LAMINA CAL. 15	
TIPO DE BALERO:	6303- 5/8"	
TIPO DE EJE:	DIAM. 5/8"	
TIPO DE TUERCAS:	HEX- 1/2"	

PRESION 1/2"

### 1 TANQUE

TIPO DE RONDANAS:

RUEDAS OPCIONALES:

CODIGO:	A021-R	
CAPACIDAD:	1 TANQUE	
ALTURA MIN.:	-	
ALTURA MAX.:	1.40 MTS	
ANCHO:	-	
DIAMETRO DEL TUBO:	-	
CEDULA:	-	
TIPO DE SOLERA:	-	
BASE PLATAFORMA:	-	
SOLERA FRONTAL:	-	
RUEDA		
TIPO DE RUEDA:	10 X 2" RAYOS	
TIPO DE RIN:	-	
TIPO DE BALERO:	-	
TIPO DE EJE:	-	
TIPO DE TUERCAS:	-	
TIPO DE RONDANAS:	-	
RUEDAS OPCIONALES:		

Utilizados en tiendas de abarrotes para trasladar cajas.